JEDNOSLOUPOVÉ ZVEDÁKY - AKCE







Stabilní provedení EE-612FE


Běžná cena (bez DPH) 75.500,- Kč

Akční cena (bez DPH) 59.700,- Kč


Mobilní provedení EE-612E

Běžná cena (bez DPH) 79.800,- Kč

Akční cena (bez DPH) 62.600,- Kč



Stabilní provedení EE-612FE - rozměrové schéma



Mobilní provedení EE-612E - rozměrové schéma

Technický popis:

Jednosloupové zvedáky s nosností 2,5 tuny, spolehlivý elektro - hydraulický pohon, stabilní nebo mobilní provedení, aretace výšky zdvihu v pracovní poloze pomocí automatických mechanických západek s elektro-magnetickým odjišťováním, koncové spínače minimální a maximální výšky zdvihu, výškově stavitelné nosné patky se závitem, hliníkový blok motoru, tichý, spolehlivý a ekonomický provoz (příkon motoru jen 2,2 kW).

Výhody těchto typů zvedáků ve vybavenější verzi "E" oproti konkurenci:

- **pro obsluhu komfortní, spolehlivé a bezpečné automatické elektro magnetické odjišťování bezpečnostních západek** (většina konkurenčních typů má pouze mechanické, tzn. ruční odjišťování západek a spouštění zvedáku pomocí páky, což je sice výrobně lacinější řešení, ale pro obsluhu méně komfortní, méně provozně spolehlivé a méně bezpečné)
- **výsuvná trojdílná nosná ramena s automatickou aretací polohy jejich natočení je již ve standardu**

Zvedák má ve standardní výbavě přejezdové plechy spodního rámu (plechy nejsou na fotografiích zobrazeny, ale jsou součástí standardní výbavy zvedáku).

Ke zvedáku je možno jako nadstandard dokoupit přenosnou přejezdovou plošinu pro horizontální vyrovnání vozu při nájezdu na zvedák (nepovinná výbava).

Zvedák je vhodný pro osobní a malé dodávkové vozy do celkové hmotnosti 2,5 t (a to zejména tam, **kde je málo místa na dílně a kde je výhodné jeho mobilní provedení**).

Provedení	EE-612FE	EE-612E
Nosnost	2,5 t	
Pohon	elektro - hydraulický	
Aretace západek	automatická	
Provedení	stabilní	mobilní
Max. výška zdvihu	1 800 mm	
Min. výška zdvihu	95 mm	110 mm
Délka vnějších ramen	578 - 978 mm	
Délka vnitřních ramen	500 - 820 mm	
Půdorys zvedáku (mm)	2142 x1132	2300x1400
Motor (230/400 V - 3f.)	2,2 kW	
Hmotnost	780 kg	810 kg