

Přenosné pístové kompresory

HANDY AIR 0,75–1,1 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ malá kompaktní stavba s nádobou 6l
- ▶ hlučnost snížena krytem ▶ bezolejové provedení ▶ kabel 2,5 m
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem

Tyto malé bezolejové kompresory jsou určeny jak kutilům, tak profesionálům, kteří potřebují malé množství vzduchu bez oleje s možností jednoduchého transportu.



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P12070814	HA OL 105-08-6M*	0,75	230	8	6	105	52	1450	85	430 x 210 x 430	18
P12110814	HA OL 205-08-6M*	1,1	230	8	6	205	110	2850	97	430 x 210 x 430	17

* bezolejové provedení

Pojízdne a přenosné pístové kompresory s rámem

FRAME AIR 0,56–2,25 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ stroj je chráněn rámem ▶ olejové/bezolejové provedení ▶ kabel 2,5 m
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače

Charakteristickým znakem této skupiny kompresorů je kompaktní stavba zaručující perfektní skladnost a transport. Rám kompresoru slouží také jako jeho ochrana. Frame Air OL 160-08-6M, 85-15-3M a 190-08-3M je vybaven regulátorem tlaku. Frame Air 285-10-20M a 360-10-20M pak regulátorem tlaku a odkalovačem.

Tyto kompresory využívají ti, kteří potřebují výkonný a lehce transportovatelný stroj.



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P32110814	FA OL 160-08-6M*	1,1	230	8	6	160	68	2850	95	360 x 300 x 480	11
P31051514	FA 85-15-3M	0,56	230	15	3	85	50	1420	87	285 x 450 x 480	22
P31110814	FA 190-08-3M	1,1	230	8	3	190	108	2850	95	285 x 450 x 480	21
P31181014	FA 285-10-20M	1,8	230	10	20	285	206	2850	97	520 x 430 x 790	35
P31221014	FA 360-10-20M	2,25	230	10	20	360	229	2850	95	520 x 430 x 790	43

* bezolejové provedení

Přístavné pístové kompresory



BASE AIR 2,2–7,5 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát s 1 stupněm, od 4kW se 2 stupni
- ▶ ke strojům je třeba objednat odpovídající tlakový spínač, pojistný a zpětný ventil ▶ od 5,5 kW doporučujeme rozběh hvězda/trojúhelník

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P75221014	BsA 400	2,2	400	10	-	400	292	1210	75	570x350x370	38
P75301014	BsA 480	3	400	10	-	480	390	1470	76	570x350x370	40
P75401014	BsA 600	4	400	10	-	600	520	1030	77	760x400x520	60
P75551014	BsA 830	5,5	400	10	-	830	690	1280	78	840x430x590	75
P75751014	BsA 1080	7,5	400	10	-	1080	890	1270	76	840x430x590	77

Odhlučněné kompresory Silent Air



SILENT AIR 3–5,5 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát se 2 stupni
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P77301014	SeA 540-10-270T	3	400	10	270	540	390	1170	68	1440 x 592 x 1220	190
P77401014	SeA 600-10-270T	4	400	10	270	600	520	1030	69	1440 x 592 x 1220	215
P77551014	SeA 830-10-270T	5,5	400	10	270	830	690	980	66	1440 x 592 x 1220	230

Pístové bezolejové kompresory

MEDIC AIR 24M

Kompresory řady Medic Air na 24 litrové nádobě jsou vybaveny kvalitními jednoválcovými bezolejovými agregáty s písty se speciální úpravou. Žádný olej v kondenzátu, žádná výměna oleje.

Kompresory **MedA** jsou základní řadou bezolejových kompresorů, varianta **MedAC** je navíc vybavena adsorpční sušičkou. Kompresory **MedAS** jsou odhlučňené bezolejové kompresory, **MedASC** jsou pak navíc vybaveny adsorpční sušičkou.

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)	Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Využitelné pro 1 zubařské křeslo											
P69060116	MedA 55-08-24M	0,55	230	8	24	102	55	1400	65	400 x 450 x 620	32
P69060216	MedAC 55-08-24M	0,55	230	8	24	102	55	1400	65	580 x 460 x 680	45
P69060316	MedAS 55-08-24M	0,55	230	8	24	102	55	1400	61	530 x 460 x 720	49
P69060416	MedASC 55-08-24M	0,55	230	8	24	102	55	1400	61	700 x 500 x 750	62
Využitelné pro 2 zubařská křesla											
P69110116	MedA 115-08-24M	1,1	230	8	24	160	115	1400	69	400 x 450 x 670	38
P69110216	MedAC 115-08-24M	1,1	230	8	24	160	115	1400	69	700 x 460 x 750	51
P69110316	MedAS 115-08-24M	1,1	230	8	24	160	115	1400	56	400 x 500 x 750	55
P69110416	MedASC 115-08-24M	1,1	230	8	24	160	115	1400	56	700 x 500 x 750	68

MEDIC AIR 50M-90T

Kompresory řady Medic Air na 50 a 90 litrové nádobě jsou vybaveny kvalitními dvojválcovými bezolejovými agregáty s písty se speciální úpravou. Žádný olej v kondenzátu, žádná výměna oleje.

Kompresory **MedA** jsou základní řadou bezolejových kompresorů, varianta **MedAC** je navíc vybavena adsorpční sušičkou. Kompresory **MedAS** jsou odhlučňené bezolejové kompresory, **MedASC** jsou pak navíc vybaveny adsorpční sušičkou.

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)	Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Využitelné pro 4 zubařská křesla											
P69220116	MedA 235-08-50M	2,2	230	8	50	320	235	1400	72	400 x 500 x 950	53
P69220216	MedAC 210-08-50M	2,2	230	8	50	320	210	1400	72	580 x 460 x 950	68
P69220316	MedAS 235-08-50M	2,2	230	8	50	320	235	1400	60	610 x 500 x 880	73
P69220416	MedASC 210-08-50M	2,2	230	8	50	320	210	1400	60	700 x 500 x 950	89
Využitelné pro 8 zubařských křesel											
P69440116	MedA 470-08-90T	2 x 2,2	400	8	90	640	470	1400	76	1120 x 450 x 920	89
P69440426	MedASC 420-08-90T	2 x 2,2	400	8	90	640	420	1400	64	1120 x 720 x 820	118