

Stacionární pístové kompresory

VERTICAL AIR 3–7,5 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát se 2 stupni ▶ olejové provedení ▶ kabel 2,5 m
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače

Kompresory určené do provozů, kde je v souběhu více spotřebičů, napojených na rozvod stlačeného vzduchu. Bezpečné ustavení je zajištěno pomocí silentbloků.

Stroje od 5,5 kW dodáváme včetně rozběhu hvězda/trojúhelník (5,5 kW i bez rozběhu).



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P61301014	VA 470-10-270T	3	400	10	270	530	398	1000	74	670 x 670 x 1850	155
P61401014	VA 600-10-270T	4	400	10	270	600	520	1030	77	670 x 670 x 1850	180
P61561014	VA 830-10-270T bez rozběhu	5,5	400	10	270	830	690	1280	78	670 x 670 x 1850	200
P61551014	VA 830-10-270T	5,5	400	10	270	830	690	1280	78	670 x 670 x 1850	210
P61751014	VA 1080-10-270T	7,5	400	10	270	1080	890	1280	76	670 x 670 x 1850	220
P61411014	VA 600-10-500T	4	400	10	500	600	520	1030	77	850 x 850 x 1945	225
P61581014	VA 830-10-500T bez rozběhu	5,5	400	10	500	830	690	1280	78	850 x 850 x 1945	245
P61571014	VA 830-10-500T	5,5	400	10	500	830	690	1280	78	850 x 850 x 1945	255
P61761014	VA 1080-10-500T	7,5	400	10	500	1080	890	1280	76	850 x 850 x 1945	265

Stacionární pístové kompresory

VERTICAL AIR 4–7,5 kW / 14 bar

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát se 2 stupni ▶ olejové provedení ▶ kabel 2,5 m
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače

Stroje tohoto výkonu a provedení lze využít především v nákladních pneuservisech, v každém případě všude, kde je v souběhu více spotřebičů napojených na rozvod stlačeného vzduchu a potřebou vyššího tlaku. Bezpečné ustavení je zajištěno pomocí silentbloků.

Stroje od 5,5 kW dodáváme včetně rozběhu hvězda/trojúhelník (5,5 kW i bez rozběhu).



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P63401414	VA 540-14-270T	4	400	14	270	540	460	710	74	670 x 670 x 1850	162
P63551414	VA 650-14-270T	5,5	400	14	270	650	570	1000	75	670 x 670 x 1850	187
P63751414	VA 890-14-270T	7,5	400	14	270	890	760	1050	76	670 x 670 x 1850	207
P63411414	VA 540-14-500T	4	400	14	500	540	460	710	74	850 x 850 x 1945	212
P63561414	VA 650-14-500T	5,5	400	14	500	650	570	1000	75	850 x 850 x 1945	237
P63761414	VA 890-14-500T	7,5	400	14	500	890	760	1050	76	850 x 850 x 1945	257

Přístavné pístové kompresory



BASE AIR 2,2–7,5 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát s 1 stupněm, od 4kW se 2 stupni
- ▶ ke strojům je třeba objednat odpovídající tlakový spínač, pojistný a zpětný ventil ▶ od 5,5 kW doporučujeme rozběh hvězda/trojúhelník

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P75221014	BsA 400	2,2	400	10	-	400	292	1210	75	570x350x370	38
P75301014	BsA 480	3	400	10	-	480	390	1470	76	570x350x370	40
P75401014	BsA 600	4	400	10	-	600	520	1030	77	760x400x520	60
P75551014	BsA 830	5,5	400	10	-	830	690	1280	78	840x430x590	75
P75751014	BsA 1080	7,5	400	10	-	1080	890	1270	76	840x430x590	77

Odhlučněné kompresory Silent Air



SILENT AIR 3–5,5 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát se 2 stupni
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P77301014	SeA 540-10-270T	3	400	10	270	540	390	1170	68	1440 x 592 x 1220	190
P77401014	SeA 600-10-270T	4	400	10	270	600	520	1030	69	1440 x 592 x 1220	215
P77551014	SeA 830-10-270T	5,5	400	10	270	830	690	980	66	1440 x 592 x 1220	230

Stacionární pístové tandemové kompresory



TANDEM AIR 6–11 kW

- ▶ tandemové provedení s přepínáním priority agregátů
- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4" ▶ dvouválcové agregáty se 2 stupni
- ▶ pohon přes klínový řemen ▶ olejové provedení ▶ kabel 2,5 m
- ▶ ovládání kompresorů pomocí tlakového spínače a přepínacího zařízení

„Ve dvou se lépe táhne...ale i tlačí“. Tyto stroje jsou připraveny pokrývat jak potřeby nízké, tak vysoké nárazové špičky. Jsou vybaveny nadřazeným systémem, který spíná jeden a posléze oba agregáty, čímž zajišťuje jejich rovnoměrné opotřebení. Stroje s motorem 5,5 kW jsou vybaveny rozběhem hvězda/trojúhelník.

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P82601014	TA 940-10-500T	2x 3	400	10	500	940	796	1000	77	2050 x 590 x 1170	255
P82801014	TA 1200-10-500T	2x 4	400	10	500	1200	1040	1030	77	2050 x 590 x 1170	290
P82111014	TA 1680-10-500T	2x 5,5	400	10	500	1660	1240	1280	78	2050 x 590 x 1170	310