

Pojízdné pístové kompresory

MOBIL AIR 1,1–1,8 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ jednoválcový agregát s 1 stupněm ▶ olejové provedení ▶ kabel 2,5 m
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem

V této skupině jsou zahrnuty nejmenší pojízdné kompresory. Využití pro dílny a aplikace, kde je vyžadováno malé množství stlačeného vzduchu.



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P22110814	MA 0L 170-08-24M*	1,1	230	8	24	170	81	2850	95	650 x 315 x 630	28
P21110814	MA 190-08-24M	1,1	230	8	24	190	97	2850	95	630 x 315 x 590	28
P21181014	MA 250-10-50M	1,8	230	10	50	250	160	2850	95	755 x 320 x 695	37

* bezolejové provedení

Pojízdné pístové kompresory

MOBIL AIR 2,2–4 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát s 1 stupněm/od 3 kw 2 stupně ▶ olejové provedení
- ▶ kabel 2,5 m ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem

Kompresory z této skupiny jsou díky své velikosti, mobilitě a výkonu dvouválcových agregátů s nízkými otáčkami předurčeny do dílen. Ideální pro řemeslníky, kteří potřebují stlačený vzduch na dílně pro menší spotřebiče.



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Kompresory na nádobách 50l											
P21221014	MA 350-10-50M	2,2	230	10	50	350	240	1500	96	1010 x 360 x 730	63
P21231014	MA 350-10-50T	2,2	400	10	50	350	240	1500	96	1010 x 360 x 730	63
P21261014	MA 400-10-50M	2,2	230	10	50	400	292	1000	96	1010 x 360 x 730	69
P21271014	MA 400-10-50T	2,2	400	10	50	400	292	1000	96	1010 x 360 x 730	69
Kompresory na nádobách 90–100l											
P21241014	MA 350-10-100T	2,2	400	10	100	350	240	1500	96	1100 x 400 x 830	69
P21251014	MA 400-10-90T	2,2	400	10	90	400	292	1000	96	1100 x 400 x 830	70
P21311014	MA 495-10-90T	3	400	10	90	500	390	1240	97	1100 x 400 x 830	90
P21401014	MA 590-10-90T	4	400	10	90	600	520	1030	97	1100 x 400 x 830	110
P23401414	MA 540-14-90T	4	400	14	90	540	470	710	94	1100 x 400 x 830	110

Pojízdné pístové kompresory

MOBIL AIR 3–4 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový agregát se 2 stupni ▶ olejové provedení
- ▶ kabel 2,5 m ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem

Kompresory z této skupiny jsou díky své velikosti, mobilitě a výkonu dvouválcových agregátů s nízkými otáčkami předurčeny do dílen.



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P21301014	MA 470-10-200T	3	400	10	200	530	399	1000	97	1460 x 460 x 1140	140
P21411014	MA 590-10-200T	4	400	10	200	600	520	1030	97	1460 x 460 x 1140	145

Pojízdné pístové kompresory

MOBIL SILENT AIR 2,2 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ přímý pohon
- ▶ dvouválcový jednostupňový agregát do V
- ▶ ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P24201016	MSeA 360-10-50M	2,2	400	10	50	360	229	2850	70	1010 x 520 x 1000	75
P24211016	MSeA 360-10-90M	2,2	400	10	90	360	229	2850	70	1030 x 520 x 1020	87

Pojízdné pístové kompresory

MOBIL PETROL AIR 3,6 kW

- ▶ připojení přes rychlospojku ▶ pohon přes klínový řemen
- ▶ dvouválcový jednostupňový agregát
- ▶ pneumatické ovládání kompresoru / přepouštěcí ventil
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem



Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P29351016	MPA 290-10-22P	3,6	10	22	290	210	1260	76	710 x 490 x 850	46
P29361016	MPA 250-10-50P	3,6	10	50	250	180	1240	76	1010 x 360 x 750	55
P29371016	MPA 350-10-100P	3,6	10	100	350	240	1500	76	1100 x 400 x 850	65



SUPER AIR 1,5–3,8 kW

- ▶ připojovací kabel 2 m
- ▶ výstup přes rychlospojku
- ▶ dodáváno s regulátorem tlaku s odkalovačem
- ▶ ovládání kompresorů pomocí tlakového spínače

Základní řada Super Air kompresorů v pojízdném provedení.

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P29150914	SA 268-09-50M	1,5	230	9	50	268	216	1400	78	850 x 360 x 730	48
P29210914	SA 362-09-90M	2,2	230	9	90	362	270	1400	81	1000 x 470 x 900	63
P29221014	SA 367-10-90T	2,2	400	10	90	367	280	1420	81	1001 x 470 x 900	61
P29301014	SA 445-10-90T	3	400	10	90	445	335	1420	82	1002 x 470 x 900	64
P29381014	SA 565-10-90T	3,8	400	10	90	565	420	1420	83	1003 x 470 x 900	66
P69381014	SA 565-10-270T	3,8	400	10	270	565	420	1420	83	1500 x 470 x 1100	109
P79381014	VSA 565-10-270T	3,8	400	10	270	565	420	1420	83	600 x 600 x 1670	110



SUPER TANDEM AIR 4,4–7,6 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4"
- ▶ kabel 2 m
- ▶ ovládání kompresorů pomocí tlakového spínače a přepínacího zařízení

Tandemové provedení strojů Super Air je určeno tam, kde se střídá minimální odběr na dlouhě s maximálním a je třeba mít stroj s rezervou pro velkou zátěž.

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P89441014	STA 734-10-270T	2,22	400	9	270	734	560	1400	83	530 x 1500 x 1020	150
P89761014	STA 1130-10-270T	2,38	400	10	270	1130	840	1420	85	531 x 1500 x 1020	154

PÍSTOVÉ KOMPRESORY PRO ZVÝŠENOU ZÁTĚŽ



SUPER AIR SILENT 2,2–3,8 kW

- ▶ připojení přes kulový kohout G 3/4"
- ▶ kabel 2 m
- ▶ ovládání kompresorů pomocí tlakového spínače

Tyto stroje najdou uplatnění v dílnách s nároky na nízkou hlučnost a velký výkon.

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)	Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
P27220914	SAS 362-09-200M	2,2	230	9	200	362	270	1400	68	1430 x 470 x 1300	110
P27221014	SAS 367-10-200T	2,2	400	10	200	367	280	1420	68	1431 x 470 x 1300	110
P27301014	SAS 445-10-270T	3	400	10	270	445	335	1420	69	1432 x 470 x 1300	125
P27381014	SAS 565-10-270T	3,8	400	10	270	565	420	1420	70	1433 x 470 x 1300	125