


Swingarm Lift 2.35

Zvedák s otočnými teleskopickými rameny.



- 3-stupňové polohovatelné uchycení vozidel
- s velkou průjezdovou šířkou díky velké rozteči pístů 2285 mm
- s ochranou povrchu metodou KTL, otočná dvoustupňově teleskopicky výsuvná ramena

Možnost polohování 1

Ramena jsou jednotlivě otočná s automatickou a manuální aretací

Možnost polohování 2


Otočná ramena jsou dvoustupňově teleskopicky výsuvná.

Možnost polohování 3

Uchycení-talíře jsou výškově stavitelné.

- elektronické řízení zvedáku
- akustické a optické hlášení chyb
- bezpečnostní akustická signalizace
- pneumatické nouzové spouštění na ovladači
- ergonomické ovládání fóliovou klávesnicí
- vratné válce s tvrdě chromovanými opěrnými a pohonnými písty
- hliníkové vedení s integrovaným mazáním
- plovoucím způsobem uložený mechanismus k vyrovnávání chodu
- tichý pohon motorem v olejové nádrži
- kompletně před montováno ve vodotěsné instalační kazetě
- nosnost 3500 kg

Nosnost	3500 kg
Výška zdvihu	1860 mm
Užitečný zdvih	1960 mm
Doba zdvihu/spouštění	cca 35 sec.
Průměr pístu	123 mm
Rozteč pístů	2285 mm
Hloubka základu	2338 mm
Agregát	3,0 kW / 400 V / 16 A




TOP104883
Swingarm-Lift 2.35
kompletně před montováno v instalační kazetě

TOP202020
Instalační kazeta (prázdná k zabudování) rozteč píšťů
2285 mm

TOP104884
Swingarm-Lift 2.35
zabaleny v dřevěné bedně bez instalační kazety

TOP11016	Sada uchycení-talířů 128-198 mm
TOP11017	Sada uchycení-talířů 198-300 mm
TOP11020	Sada prodlužovacích nástavců 80 mm
TOP11023	Sada prodlužovacích nástavců 130 mm



CÍSAŘ, v.o.s.
Vrchlického 1117, CZ 332 02 Starý Plzenec
Tel. +420 377965544 Mobil +420 777864490
E-mail: cisar@cisar-autotechnika.cz
<http://www.cisar-autotechnika.cz>

Technické změny vyhrazeny
Stav k 01.09.2018